



1287 SMÖRJFETT SHP

STARTA Smörjfett SHP är ett rött Premium universalfett av EP-typ för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleleder, glidlager mm. SHP är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning.

STARTA Smörjfett SHPI är ett litiumkomplex fett baserat på paraffinolja som är utvecklat för att vara lite av en superuniversal produkt med mycket brett användningsområde. Produkten lämpar sig för all smörjning där det krävs ett långtidsverkande kraftigt fett som tål både höga belastningar och/eller höga varvtal. Produkten innehåller additiv som skyddar mot oxidation, korrosion och slitage. SHP presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C, och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer. Fettet lämpar sig även utmärkt för smörjning av komponenter i våta miljöer då det har hög motstånd mot vattenbortspolning. STARTA SHP är även syrabeständigt.



*Frp.
Ptr. 400 g (Hugo)
SkruvPtr. 400 g (MLS)
Hink - 18 kg*

Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
NLGI			2
Färg			Röd
Basolja			Parafinisk
Basoljeviskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	ISO 3104	720
Tvål			Lithium
Penetration		D - 217	265-295
Dropppunkt	°C	ISO 2196	>250
Arbetstemperaturområde	°C		-35 - +160
Timken OK load lbs			60
Oxidationsstabilitet		IP 142	0,21 - 0,47
Oljeseperation		IP 121	< 2 %

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48