

1288 KRANARMSFETT



Användningsområde

STARTA Kranarmsfett är ett extremt högkvalitativ fett lämpligt för utsatta användningsområden som kranar och bommar på mobila kranar verksamma utomhus. Fettets goda vidhäftning mot metall och höga motstånd mot vatten gör att det sitter kvar och skyddar och smörjer längre.

Egenskaper

STARTA Kranarmsfett är baserat på högkvalitativ syntetisk basolja och Litiumtvål. Fettet är mjukt och lätt att stryka på och har mycket goda lågtemperatur egenskaper. Fettets goda vidhäftning mot metall och motstånd mot vatten gör att fettet sitter kvar under lång tid och motverkar ryckig gång i bommar och utskjut. Arbetstemperatur område för kontinuerlig användning -60°C - +120°C klarar upp till 160°C under korta stunder.

- Vattenbeständigt, skyddar mot rost och korrosion
- Reducerar friktion och slitage - Förlänger smörjintervallen
- Ökad livslängd på glidklossar
- Tixotrop (Dvs. droppar inte ned på vindrutan eller maskinen)
- Lätt att applicera med spackel, pensel eller roller
- Fettet påverkar inte teflonbussningar.



Frp.
Brk. - 1 kg

Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
NLGI			2
Färg			Grön
Flampunkt	°C		< 200
Arbetstemperaturområde	°C		-60 - +120

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48