

## FETT TILL DRIVKNUTAR



Mollyfett från Eurol anpassat för drivaxlar och drivknutar som utsätts för kontinuerligt höga laster.

Eurol Molybdenum Disulfide Grease är ett universalfett med MoS<sub>2</sub> för konstanthastighets (homokinetiska) leder.

Rekommenderas även för smörjning av tungt belastade glidlager, chassismörjpunkter, schaktningsutrustning och jordbruksmaskiner.

Fettet är baserat på mineralbasoljor, litiumtvåförtjockningsmedel och molybdendisulfid. Den senare bildar ett kemiskt lager på metallytor som reducerar friktionen till ett minimum.

Eurol Molybdenum Disulfide Grease har god mekanisk stabilitet vilket resulterar i en lång livslängd.

Teknisk information:

DIN 51825: KF2K-30

ISO-L-XCCIB 2

400gr tub

Thickener		Lithium 12-Hydroxy Stearate
NLGI-class		2
Worked penetration 25C	Mm/10	280
Dropping point	C	>180
Viscosity base oil 40C	cSt	110
Temperature range	C	-30 up to +120
Four ball weld load	Kg	320

**Ledins** smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

[www.ledins.net](http://www.ledins.net) :: [ledins@gmail.com](mailto:ledins@gmail.com)

Mobil : 070 - 151 64 48